



飞利浦数字影院氙灯放映机适配表

放映机品牌	放映机型号	光源功率	飞利浦灯	放映机品牌	放映机型号	光源功率	飞利浦灯
Barco	DP2K-32B	6.5K	Philips XDC-6500B	Christie	CP2000-SB	6K	Philips XDC-6000C
	DP4K-32B						
	DP-90						
	DP-100						
DP-3000	4.2K	Philips XDC-4200BH*	Philips XDC-4500C				
				DP2K-32B	3K	Philips XDC-3000C	
				DP4K-32B			
				DP-90			
DP-100							
DP-3000	4K	Philips XDC-4000B	Philips XDC-2000C				
				DP2K-20C	2K	Philips XDC-2000C	
				DP2K-23B			
				DP4K-23B			
DP-1500							
DP-2000	3K	Philips XDC-3000B	Philips XDC-6000N				
				DP2K-15C	4.5K	Philips XDC-4500N	
				DP2K-19B			
				DP2K-20C			
DP2K-23B							
DP-1500	3K	Philips XDC-3000BH*	Philips XDC-4200NH*				
				DP2K-15C	4K	Philips XDC-4001N	
				DP2K-19B			
				DP2K-20C			
DP2K-23B							
DP-1500	4K	Philips XDC-4000N	Philips XDC-3000NH*				
				DP-2000	2K	Philips XDC-2000NH*	
				DP2K-12C			
				DP2K-15C			
DP2K-19B							
DP-2000	2K	Philips XDC-2000BH*	Philips XDC-4000N				
				DP2K-220	4.2K	Philips XDC-4200S	
				DP2K-23B			
				DP-1200			
DP-1500							
DP-2000	3K	Philips XDC-3000S	Philips XDC-2000S				
				SRX-R220			
				SRX-R320			
				SRX-R220			
DP-2000	2K	Philips XDC-2000S	Philips XDC-2000S				
				SRX-R220			
				SRX-R320			
				SRX-R320			

*新款产品



更加立体的观影体验

飞利浦数字影院氙灯



更多有关飞利浦影院氙灯如何打造全新观影体验的信息，请访问网站：www.philips.com/lighting/entertainment，或联系：

飞利浦照明 (Philips Lighting) 电话：+86 21 59107047
上海市嘉定区马陆沪宜公路1805号 传真：+86 21 59154024
邮编：201801 邮箱：rong.ge@philips.com

<http://www.lighting.philips.com.cn>

本资料所列数据仅供参考，具体产品数据以产品说明书为准，如有更改恕不另行通知
荷兰皇家飞利浦电子有限公司版权所有
未经许可，禁止全部及部分复制

2012年印刷于上海



PHILIPS



飞利浦数字影院氙灯

飞利浦数字影院氙灯专为当今高要求的数字影院放映机而设计。每盏灯都根据放映机机型进行专门定制，实现放映机的最佳性能。影院小荧幕和/或二维应用越来越多第采用数字放映机。为更好地回应此类应用的特定需求，我们拓展了当前的数字光源系列。飞利浦现在提供广泛系列的数字光源产品，帮助用户最大限度地降低总体拥有成本，无论是应用于哪种放映机、银幕或者电影胶片格式（二维或三维）。

特性及优点

- 根据放映机机型进行量身定制
- 最佳的放映机性能
- 先进的电极设计
- 使用寿命更长，电弧稳定性高
- 高光输出
- 提高了屏幕上的亮度

产品组合应用



光源选择工具

为帮助你找到最适合你的放映机，总体拥有成本最低的飞利浦数字影院氙灯，我们开发了一款在线光源选择工具。请访问网页，只需几个步骤即可找到最适合你的影院的光源产品。

技术参数


产品型号	功率 (W)	电压 (V)	电流 (A)	最大/最小电流 (A)	触发电压 (KV)	冷却 (最小电流 f/s)	燃点位置	使用寿命 (小时)
Philips XDC-2000BH*	2000	24	80	60/85	35	20	±15 deg	1800
Philips XDC-3000B	3000	30	90	60/100	40	20	±15 deg	1500
Philips XDC-3000BH*	3000	29	100	60/110	35	20	±15 deg	1200
Philips XDC-4000B	4000	33	120	100/130	40	20	±15 deg	1000
Philips XDC-4200BH*	4200	29	140	80/160	35	20	±15 deg	700
Philips XDC-6500B	6500	38	170	140/175	40	20	±15 deg	500
Philips XDC-2000C	2000	25	80	50/90	36	20	±30 deg	2400
Philips XDC-3000C	3000	29	110	90/120	36	20	±20 deg	1500
Philips XDC-4500C	4500	33	140	120/160	36	20	±15 deg	1000
Philips XDC-6000C	6000	40	155	110/160	40	20	±15 deg	600
Philips XDC-2000S	2000	25	80	60/95	35	20	±15 deg	2400
Philips XDC-3000S	3000	28	100	80/115	35	20	±15 deg	1000
Philips XDC-4200S	4200	31	135	80/148	35	20	±15 deg	600
Philips XDC-2000NH*	2000	24	80	50/85	40	20	±15 deg	1800
Philips XDC-3000NH*	3000	29	100	60/110	40	20	±15 deg	1200
Philips XDC-4000N	4000	32	125	105/135	40	20	±15 deg	650
Philips XDC-4001N	4000	32	125	100/135	40	20	±15 deg	1500
Philips XDC-4200NH*	4200	29	140	80/160	40	20	±15 deg	700
Philips XDC-4500N	4500	33	140	100/150	36	20	±15 deg	900
Philips XDC-6000N	6000	40	155	110/160	36	20	±15 deg	600
Philips XDC-3000TA	3000	29	110	65/120	36	20	±15 deg	1500
Philips XDC-4500TA	4500	30	145	80/150	40	20	±15 deg	1000
Philips XDC-6000TA	6000	35	170	140/175	40	20	±15 deg	600
Philips XDC-6500TA	6500	38	170	140/175	40	20	±15 deg	500

尺寸及包装说明


产品型号	订货编号	订货编号				直径				电弧距 (mm)
		A 距离 (mm)	B 安装最大长度 (mm)	C 总长最大 (mm)	D 直径 (mm)	E 引线长度	F 阳极/阴极底座直径	G 阳极插脚直径	H 阳极插脚直径或螺径型号	
Philips XDC-2000BH*	9284 167 06301	123	294	341	46	140	27	13.9	M12 x 1.75	4.9
Philips XDC-3000B	9284 152 06301	123	294	341	55	132	27	13.9	M12 x 1.75	4.4
Philips XDC-3000BH*	9284 168 06301	123	294	341	52	140	27	13.9	M12 x 1.75	6.0
Philips XDC-4000B	9284 151 06301	123	294	341	60	132	27	13.9	M12 x 1.75	6.1
Philips XDC-4200BH*	9284 169 06301	170.5	391	433	62	152	30	9.4	7.9	7.0
Philips XDC-6500B	9284 150 06301	170.5	391	433	70	152	30	9.4	7.9	7.5
Philips XDC-2000C	9284 133 06301	161.5	350	403	55	-	27	14	M14 x 1.50	4.4
Philips XDC-3000C	9284 117 06201	161.5	350	403	60	-	28	14	M14 x 1.50	5.5
Philips XDC-4500C	9284 153 06201	165.5	381	417	70	-	30	14	M14 x 1.50	6.0
Philips XDC-6000C	9284 167 06201	165.5	381	417	70	-	30	14	M14 x 1.50	8.0
Philips XDC-2000S	9284 134 06301	128	295	336	60	203	28/30	14	20	3.9
Philips XDC-3000S	9284 118 06201	128	295	336	60	203	28/30	14	20	4.1
Philips XDC-4200S	9284 146 06201	128	295	332	60	-	28/30	14	20	4.2
Philips XDC-2000NH*	9284 164 06301	144	306	336	46	160	28/27	14	20	4.9
Philips XDC-3000NH*	9284 165 06301	144	306	336	52	160	28/27	14	20	6.0
Philips XDC-4000N	9284 154 06301	144	306	336	60	160	28/27	14	20	4.9
Philips XDC-4001N	9284 155 06301	144	306	336	60	160	27	14	20	6.8
Philips XDC-4200NH*	9284 166 06301	171.5	387	425	62	220	30	14	20	7.0
Philips XDC-4500N	9284 154 06201	171.5	387	425	70	220	30	14	20	6.0
Philips XDC-6000N	9284 168 06201	171.5	387	425	70	220	30	14	20	7.5
Philips XDC-3000TA	9284 158 06301	145	302	342	55	400	27	9.4	7.8	5.0
Philips XDC-4500TA	9284 159 06301	171	370	410	60	400	30	9.4	7.9	6.0
Philips XDC-6000TA	9284 149 06301	170.5	391	433	70	400	30	9.4	7.9	7.0
Philips XDC-6500TA	9284 146 06301	170.5	391	433	70	400	30	9.4	7.9	7.5

产品尺寸图见第5页 *新款产品


产品尺寸图




Philips XDC-2000C / XDC-3000C




Philips XDC-2000S




Philips XDC-3000S




Philips XDC-3000B / XDC-4000B
XDC-3000BH / 2000BH




Philips XDC-3000TA / XDC-4500TA
XDC-6000TA / XDC-6500TA




Philips XDC-4000N / XDC-4001N
XDC-3000NH / 2000NH




Philips XDC-4200S




Philips XDC-4500C




Philips XDC-4500N / XDC-4200NH



Philips XDC-6000C



Philips XDC-6000N



Philips XDC-6500B / XDC-4200BH