

EB-X05/EB-X41/EB-970/EB-W39/EB-W42/EB-U05/EB-U42 規格表																
機型	EB-X05		EB-X41		EB-970		EB-W39		EB-W42		EB-U05		EB-U42			
投影型式	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影		RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影		RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影		RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影		RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影		RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影		RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影			
電源規格	AC100V~120V/AC200V~240V		AC100V~120V/AC200V~240V		AC100V~120V/AC200V~240V		AC100V~120V/AC200V~240V		AC100V~120V/AC200V~240V		AC100V~120V/AC200V~240V		AC100V~120V/AC200V~240V			
液晶板 (1)尺寸	0.55吋 TFT LCD		0.55吋 TFT LCD		0.63吋 TFT LCD		0.59吋 TFT LCD		0.59吋 TFT LCD		0.67吋 TFT LCD		0.67吋 TFT LCD			
(2)畫素數	786,432 dots (1024 x 768) x 3		786,432 dots (1024 x 768) x 3		786,432 dots (1024 x 768) x 3		1,024,000 dots (1280 x 800) x 3		1,024,000 dots (1280 x 800) x 3		2,304,000 dots (1920 x 1200) x 3		2,304,000 dots (1920 x 1200) x 3			
投影亮度																
白色亮度(Light Output)	3300 流明		3600 流明		4000 流明		3500 流明		3600 流明		3400 流明		3600 流明			
彩色亮度(Color Light Output)	3300 流明		3600 流明		4000 流明		3500 流明		3600 流明		3400 流明		3600 流明			
標準解析度	XGA 1024x768		XGA 1024x768		XGA 1024x768		WXGA 1280x800		WXGA 1280x800		WUXGA 1920x1200		WUXGA 1920x1200			
支援解析度	UXGA 1600x1200/ SXGA+ 1400x1050		UXGA 1600x1200/ SXGA+ 1400x1050		UXGA 1600x1200		UXGA 1920x1200 UXGA 1600x1200		UXGA 1920x1200 UXGA 1600x1200		UXGA 1600x1200/ SXGA+ 1400x1050		UXGA 1600x1200/ SXGA+ 1400x1050			
HDTV相容性	480i~1080P		480i~1080P		480i~1080P		480i~1080P		480i~1080P		480i~1080P		480i~1080P			
視訊畫素	掃描密度768條		掃描密度768條		掃描密度768條		掃描密度800條		掃描密度800條		掃描密度1200條		掃描密度1200條			
投影畫面尺寸	30" to 300"		30" to 300"		30" to 300"		33" to 320"		33" to 320"		30" to 300"		30" to 300"			
投影方式	前投、背投、天花板吊掛		前投、背投、天花板吊掛		前投、背投、天花板吊掛		前投、背投、天花板吊掛		前投、背投、天花板吊掛		前投、背投、天花板吊掛		前投、背投、天花板吊掛			
視頻相容性	適用於NTSC/PAL/SECAM系統		適用於NTSC/PAL/SECAM系統		適用於NTSC/PAL/SECAM系統		適用於NTSC/PAL/SECAM系統		適用於NTSC/PAL/SECAM系統		適用於NTSC/PAL/SECAM系統		適用於NTSC/PAL/SECAM系統			
電腦相容	適用於PC/UXGA/SXGA/ XGA/SVGA/VGA		適用於PC/UXGA/SXGA/ XGA/SVGA/VGA		適用於PC/WUXGA/UXGA/ SXGA/XGA/SVGA		適用於PC/UXGA/SXGA/ XGA/SVGA/VGA		適用於PC/UXGA/SXGA/ XGA/SVGA/VGA		適用於PC/WUXGA/UXGA/ SXGA/XGA/SVGA/VGA		適用於PC/WUXGA/UXGA/ SXGA/XGA/SVGA/VGA			
視訊介面	電腦(D-sub-15pin)	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
輸入	RCA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
HDMI		1	1	2 (HDMI 2 支援MHL)	2	1(支援 MHL)	2 (HDMI 2 支援MHL)	2 (HDMI 2 支援MHL)	2 (HDMI 2 支援MHL)	2 (HDMI 2 支援MHL)	2 (HDMI 2 支援MHL)	2 (HDMI 2 支援MHL)	2 (HDMI 2 支援MHL)	2 (HDMI 2 支援MHL)		
音訊介面輸入	2 RCA (紅/白)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
USB	Type A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Type B		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Wireless	選購 ELPAP10	選購 ELPAP10	選購 ELPAP10	選購 ELPAP10	選購 ELPAP10	內建 Wireless	選購 ELPAP10	內建 Wireless	選購 ELPAP10	內建 Wireless	選購 ELPAP10	內建 Wireless	選購 ELPAP10	內建 Wireless		
Screen Mirroring	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Yes		
喇叭	2W x 1	2W x 1	16W x 1	5W x 1	2W x 1	2W x 1	2W x 1	2W x 1	2W x 1	2W x 1	2W x 1	2W x 1	2W x 1	2W x 1		
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置		具過熱自動斷電保護裝置		具過熱自動斷電保護裝置		具過熱自動斷電保護裝置		具過熱自動斷電保護裝置		具過熱自動斷電保護裝置		具過熱自動斷電保護裝置			
投影透鏡 (1)調焦方式	手動縮放以及手動焦距調整		手動縮放以及手動焦距調整		手動縮放以及手動焦距調整		手動縮放以及手動焦距調整		手動縮放以及手動焦距調整		手動縮放以及手動焦距調整		手動縮放以及手動焦距調整			
(2)焦距	F:1.49-1.72, f16.9-20.28 mm		F:1.49-1.72, f16.9-20.28 mm		F:1.51-1.99, f18.2-29.2 mm		F:1.49-1.72, f16.9-20.28 mm		F:1.49-1.72, f16.9-20.28 mm		F:1.5-1.71, f20.42-24.5 mm		F:1.5-1.71, f20.42-24.5 mm			
(3)放大比例	1-1.2		1-1.2		1-1.6		1-1.2		1-1.2		1-1.2		1-1.2			
(4)投射比	1.48~1.77		1.48~1.77		1.38~2.24		1.3~1.56		1.3~1.56		1.38~1.68		1.38~1.68			
投影畫面比例 (寬:長)	4:3		4:3		4:3		16:10		16:10		16:10		16:10			
數位式梯形修正	垂直正負30度、水平正負30度(自動垂直正負30度)															
燈泡壽命	10,000/6,000小時(Eco/Normal)		10,000/6,000小時(Eco/Normal)		12,000/6,000小時(Eco/Normal)		12,000/6,000小時(Eco/Normal)		10,000/6,000小時(Eco/Normal)		10,000/6,000小時(Eco/Normal)		10,000/6,000小時(Eco/Normal)			
對比度	15000:1(Auto iris : on)		15000:1(Auto iris : on)		15000:1(Auto iris : on)		15000:1(Auto iris : on)		15000:1(Auto iris : on)		15000:1(Auto iris : on)		15000:1(Auto iris : on)			
周邊對應中心亮度比	87%		87%		87%		87%		87%		87%		87%			
色彩重現	Up to 1.07 billion colors		Up to 1.07 billion colors		Up to 1.07 billion colors		Up to 1.07 billion colors		Up to 1.07 billion colors		Up to 1.07 billion colors		Up to 1.07 billion colors			
畫面調整--畫面放大	內建投影畫面局部放大功能		內建投影畫面局部放大功能		內建投影畫面局部放大功能		內建投影畫面局部放大功能		內建投影畫面局部放大功能		內建投影畫面局部放大功能		內建投影畫面局部放大功能			
光源耗電	210 W UHE 燈泡		210 W UHE 燈泡		210 W UHE 燈泡		210 W UHE 燈泡		210 W UHE 燈泡		210 W UHE 燈泡		210 W UHE 燈泡			
燈泡型號	ELPLP96		ELPLP96		ELPLP96		ELPLP96		ELPLP96		ELPLP96		ELPLP96			
濾網型號	ELPAF32		ELPAF32		ELPAF54		ELPAF32		ELPAF32		ELPAF32		ELPAF32			
使用環境溫度	攝氏5-35度		攝氏5-35度		攝氏5-35度		攝氏5-35度		攝氏5-35度		攝氏5-35度		攝氏5-35度			
風扇噪音值	37dB/28dB (Normal/Eco)		37dB/28dB (Normal/Eco)		37dB/28dB (Normal/Eco)		37dB/28dB (Normal/Eco)		37dB/28dB (Normal/Eco)		37dB/28dB (Normal/Eco)		37dB/28dB (Normal/Eco)			
安規認證	UL60950-1 CSA-C22.2		UL60950-1 CSA-C22.2		UL60950-1 CSA-C22.2		UL60950-1 CSA-C22.2		UL60950-1 CSA-C22.2		UL60950-1 CSA-C22.2		UL60950-1 CSA-C22.2			
電磁相容	FCC part 15B class B EMC Directive		FCC part 15B class B EMC Directive		FCC part 15B class B EMC Directive		FCC part 15B class B EMC Directive		FCC part 15B class B EMC Directive		FCC part 15B class B EMC Directive		FCC part 15B class B EMC Directive			
環境規格																
消耗電力 110V-120V	296W / 211W (Normal/Eco)		296W / 211W (Normal/Eco)		326W / 237W (Normal/Eco)		326W / 237W (Normal/Eco)		296W / 211W (Normal/Eco)		315W / 228W (Normal/Eco)		315W / 228W (Normal/Eco)			
睡眠狀態消耗電力	0.2W		0.2W		0.2W		0.2W		0.2W		0.2W		0.2W			
重量	2.5kg		2.5kg		3 kg		2.7kg		2.5kg		2.8kg		2.8kg			
寬×深×高 (公分)不含腳架	30.2 x 23.4 x 7.7		30.2 x 23.4 x 7.7		30.9 x 28.2 x 9.0		30.2 x 24.9 x 8.7		30.2 x 23.4 x 7.7		30.2 x 24.9 x 8.7		30.2 x 24.9 x 8.7			
寬×深×高 (公分)含腳架(最大)	30.2 x 23.7 x 8.2		30.2 x 23.7 x 8.2		30.9 x 29.3 x 10.5		30.2 x 24.9 x 9.2		30.2 x 23.7 x 8.2		30.2 x 25.2 x 9.2		30.2 x 25.2 x 9.2			
隨機附贈配件	電源線、VGA線、無線遙控器、 電池x2、無線模組固定蓋、 使用說明書組、保固卡		電源線、VGA線、無線遙控器、 電池x2、無線模組固定蓋、 使用說明書組、保固卡		電源線、VGA線、無線遙控器、 電池x2、無線模組固定蓋、 使用說明書組、保固卡		電源線、VGA線、無線遙控器、 電池x2、無線模組固定蓋、 使用說明書組、保固卡		電源線、VGA線、無線遙控器、 電池x2、無線模組固定蓋、 使用說明書組、保固卡		電源線、VGA線、無線遙控器、 電池x2、無線模組固定蓋、 使用說明書組、保固卡		電源線、VGA線、無線遙控器、 電池x2、無線模組固定蓋、 使用說明書組、保固卡			
其他特殊功能	·支援 Epson Projector Management 投影機管理軟體 ·支援 Epson Projection 網路投影軟體 ·USB Display ·PC Free 隨身碟投影Jpeg、 Motion Jpeg		·支援 Epson Projector Management 投影機管理軟體 ·支援 Epson Projection 網路投影軟體 ·USB Display ·PC Free 隨身碟投影Jpeg、 Motion Jpeg		·支援 Epson Projector Management 投影機管理軟體 ·支援 Epson Projection 網路投影軟體 ·USB Display ·PC Free 隨身碟投影Jpeg、 Motion Jpeg ·自動偵測訊源開機 (HDMI,computer,USB Display)		·支援 Epson Projector Management 投影機管理軟體 ·支援 Epson Projection 網路投影軟體 ·USB Display ·PC Free 隨身碟投影Jpeg、 Motion Jpeg ·自動偵測訊源開機 (HDMI,computer,USB Display)		·支援 Epson Projector Management 投影機管理軟體 ·支援 Epson Projection 網路投影軟體 ·USB Display ·PC Free 隨身碟投影Jpeg、 Motion Jpeg		·支援 Epson Projector Management 投影機管理軟體 ·支援 Epson Projection 網路投影軟體 ·USB Display ·PC Free 隨身碟投影Jpeg、 Motion Jpeg		·支援 Epson Projector Management 投影機管理軟體 ·支援 Epson Projection 網路投影軟體 ·USB Display ·PC Free 隨身碟投影Jpeg、 Motion Jpeg		·支援 Epson Projector Management 投影機管理軟體 ·支援 Epson Projection 網路投影軟體 ·USB Display ·PC Free 隨身碟投影Jpeg、 Motion Jpeg ·支援Screen mirroring	

*環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊

3LCD投影機

3倍鮮豔的美感體驗!

選投影機「彩色亮度」才是關鍵，Epson 3LCD全系列投影機，彩色亮度與同級投影機相差高達3倍，給你3倍真實色彩，讓投影效果更豐富、更飽和。



EB-U05/U42
輸出介面



EB-W42/X05/X41
輸出介面



EB-970/W39
輸出介面

全球投影科技第一品牌

EPSON
EXCEED YOUR VISION

台灣愛普生科技股份有限公司
台北市信義區松仁路100號15樓
代表號：(02)8786-6688
客戶服務專線：0800-881-080



Epson極致保固：

請於購買後一個月內進行上網登錄，即享主機三年極致保固，含工時與零件(不含耗材)，燈泡享半年或一千小時，讓您放心享受高畫質！

投影機保固登錄：

<https://www.epson.com.tw/lc/warranty>
購買一周內新品不良免費更換新機



經銷商蓋章

2019.09版

EPSON
EXCEED YOUR VISION

為您成功設想



會議投影升級 輕鬆簡報 掌握致勝關鍵



Multimedia Projector EB-X05 /EB-X41/EB-970 EB-W39/EB-W42/EB-U05/EB-U42

亮：買投影機，先比較彩色亮度！白色亮度＝彩色亮度最高4000lm。

廣：支援垂直/水平±30度梯形修正功能。

美：3LCD色彩最細膩，影像真實呈現。外型輕巧方便攜帶。

安心：10,000小時燈泡壽命，省電耐用最安心。

支援筆記型電腦及智慧裝置Wi-Fi無線投影；支援Miracast功能*。

* EB-W42/EB-U42內建Wi-Fi無線功能，其他型號需選購ELPAP10無線模組；僅EB-U42支援Miracast功能。



Multimedia Projector

EB-X05	XGA	3300lm	EB-W39	WXGA	3500lm	EB-U05	WUXGA	3400lm
EB-X41	XGA	3600lm	EB-W42	WXGA	3600lm	EB-U42	WUXGA	3600lm
EB-970	XGA	4000lm						

智慧投影、簡單操作，快速掌握商機

高亮度、高畫質、高水準的簡報效果，透過全方位的連接介面及內建Wi-Fi無線技術，為你投出精心設計的精采內容。簡約機身設計好提易攜，是您提案成功的好夥伴。



買投影機，先比較彩色亮度 Epson 3LCD技術完美呈現高畫質影像

全系列商務投影機亮度提升最高達 4000lm*，即使在開燈的明亮環境都能提供清晰的投影，不必犧牲環境光源，看得更舒適。全系列對比度也大幅提昇為 15000:1，忠實呈現影像鮮明亮麗的色彩。



*EB-X41/EB-W42/EB-U42 為 3600lm；EB-W39 為 3500lm；EB-U05 為 3400lm；EB-X05 為 3300lm

首創投影機 Home 鍵 圖像式操作介面，操作更簡單

Epson 商用投影機首創 Home 鍵，將使用者最常使用的功能以圖像式操作介面顯示；包括無線網路的連線設定資訊，也可直接在首頁輕鬆完成。投影機操作從此更簡單，不再需要 IT 人員也可以簡單完成。



快速設定，簡報隨時就緒！

自動開機/0秒關機

投影機在待機狀態接收到影像訊號時，可自動喚醒開始投影。即使到了客戶的會議室，按下電源鍵後可在數秒內完成開機設定，簡報完成後，關閉電源即可將投影機收好，無需等待散熱關機，放心趕赴下一場簡報。



自動搜尋訊號來源

投影機連線收到訊號來源時，可自動搜尋切換投影，無須手動切換。



搭載 Epson「EasyMP Multi PC Projection」搭載免費軟體後，投影機便能用於互動式會議。最多 50 部電腦可連接至網路上的一部投影機，一次可任意投影多部電腦的畫面。

* 除 EB-W42/EB-U42 外...需搭配使用 Wi-Fi 無線模組 ELPAP10



獨家「生態護照」

Epson Eco-point (生態護照) 是一個全新的產品環境效能標識，代表著Epson持續開發對地球友善的產品。透過Epson Eco-point，消費者可以清楚的了解每一項產品之環境效能，包括節能、低污染、節省資源、資源再生利用率等，讓您聰明消費愛地球。Epson全球首創投影機生態護照，符合國際環保法規：投影機燈泡壽命達10,000小時*(Eco模式下)，可减少燈泡置換成本，減少廢棄物產生。Epson也是國內榮獲最多環保標章的投影機品牌。

支援Wi-Fi 無線功能 省去接線困擾，智慧裝置最好投！

透過選購 Wi-Fi 無線網路模組 ELPAP10，投影機可輕鬆與電腦或智慧裝置連線投影。

* EB-W42/EB-U42 內建 Wi-Fi 無線功能



多元連接介面： HDMI高畫質介面、USB 隨插即投

只需一個 USB 隨身碟，不再需要電腦就能進行簡報*。HDMI 介面 (EB-W42/EB-U05/EB-U42 含 MHL 認證) 支援高畫質影像來源與行動裝置連線。無線投影支援 Epson iProjection APP，智慧裝置隨時投。

* USB 隨身碟播放檔案類型，請以規格表為準



超長燈泡壽命10,000小時

全新超長燈泡壽命，在 Eco 模式下可使用達 10,000 小時，減少燈泡更換次數，降低持有成本，減少廢棄物產生最環保。

