

PavoTube 魔光管灯

视频 / 平面拍摄轻设备

PavoTube 15C/30C

PavoTube 6C



影视公众号

NANLITE官网

bilibili主页



1. 电影级别灯光

15C、30C: CRI平均95, TLCI平均95, 色温2700K-6500K;
6C: CRI平均95, TLCI平均95, 色温2700K-7500K。

2. 全彩光效

HSI饱和度模式, 超乎想象的36000种颜色, 是色纸达不到的丰富色彩空间。

3. 场景特效

15C、30C内置6种特效, 6C内置15种特效。

4. 随处可用

可用配置中的AC适配器供电, 也可以在没有电源的情况下, 使用内置锂电池供电, 15C/30C续航可达2-3小时, 6C全功率下可使用约1小时, 户外拍摄轻松解决。

5. 藏光及入镜光源

六边形结构设计, 可固定放置灯光方向, 将小巧的身躯藏于狭小空间中;
炫酷多彩的条形造型, 可作为入高颜值镜光源, 组合各种灯光造型阵。

6. 多灯联动及智能控光

可用主从线将多台管灯连接, 通过控制主灯实现同步统一调光;
也可用手机APP搭配WiFi盒, 营造灯光阵复杂光效。



英国·最佳灯光奖

相关配件 (需另购)



单灯管夹支柱

单灯管夹连接座

单灯管夹万向座 (另有两灯、四灯万向座)

两灯管夹支柱 (另有四灯管夹支柱)

迷你云台 (6C专用)

两灯连接件 (6C专用)

电池手柄 (6C专用)

防水袋 (6C专用)



BD-PT15C/30C+EC 管灯挡板格栅

保持柔光的同时控制管灯的光线方向，使光线更集中

尺寸：58.5*9*12cm/98.5*9*12cm

重量：约0.95kg



PavoTube系列 技术参数

型号	<i>PavoTube II 6C</i>			<i>PavoTube 15C</i>			<i>PavoTube 30C</i>		
额定功率	11W			30W			60W		
电源类型	DC5V/2A			DC15V/2A Max AC100-240V 50/60Hz			DC15V/4A Max AC100-240V 50/60Hz		
CRI	平均95			平均95					
TLCL	平均97			平均95					
色温	2700K-7500K			2700K - 6500K					
亮度调节	0-100% 无级调光			0-100% 无级调光					
控制方式	灯体操控, 2.4G, 蓝牙			灯体操控, 2.4G					
尺寸	250 × 39 × 38mm / 9.84 × 1.54 × 1.47"			770 × 48 × 48mm / 30.31 × 1.89 × 1.89"			1170 × 48 × 48mm / 46.06 × 1.89 × 1.89"		
重量	0.26kg / 0.57lb			0.8kg / 1.76lb			1.25kg / 2.76lb		

光照度

型号	<i>PavoTube 6C</i>			<i>PavoTube 15C</i>			<i>PavoTube 30C</i>		
距离	1M	2M	3M	1M	2M	3M	1M	2M	3M
2700K	148 lux 14 fc	37 lux 3 fc	17 lux 2 fc	307 lux 29 fc	81 lux 8 fc	32 lux 3 fc	473 lux 44 fc	135 lux 13 fc	62 lux 6 fc
6500K	170 lux 16 fc	43 lux 4 fc	20 lux 2 fc	352 lux 33 fc	94 lux 9 fc	39 lux 4 fc	579 lux 54 fc	169 lux 16 fc	77 lux 7 fc
R	70 lux 7 fc	18 lux 2 fc	8 lux 1 fc	130 lux 12 fc	32 lux 3 fc	14 lux 1 fc	189 lux 18 fc	55 lux 5 fc	26 lux 2 fc
G	159 lux 15 fc	39 lux 4 fc	19 lux 2 fc	385 lux 36 fc	101 lux 9 fc	43 lux 4 fc	385 lux 36 fc	101 lux 9 fc	43 lux 4 fc
B	30 lux 3 fc	7 lux 1 fc	4 lux 0 fc	79 lux 7 fc	20 lux 2 fc	9 lux 1 fc	138 lux 13 fc	39 lux 4 fc	18 lux 2 fc