

攝影機

**4K POV 攝影機****BC-15P**

影像格式	2160p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25
感光元件	1/2.3" CMOS
有效畫素	12.3Mega Pixels
信噪比	50 dB
最小明亮度	0.5Lux (F1.0, AGC ON)
電子快門	1/25(1/30), 1/50(1/60), 1/75(1/90), 1/100(1/120), 1/125(1/150), 1/150(1/180), 1/200(1/210), 1/500(1/600), 1/1000(1/1200), 1/2000(1/2400), 1/4000(1/4800), 1/8000(1/9000) sec
鏡頭倍率	2x Digital Zoom
Gamma	Standard / Mode1 / Mode2 / Mode3
光圈設定	Fixed IRIS (F1.0)
數位降噪	2D/3D
選單使用語言	English/Simplified Chinese/Traditional Chinese
白平衡	Auto, Indoor, Outdoor, OnePush, Color Temp., R/B Gain, Lock
ACG/增益控制	Auto(AGC) / Manual / Lock (Follow Exposure Mode)
鏡頭翻轉	Yes
對焦模式	Full Manual
水平/垂直範圍	----
水平/垂直移動速度	----
預設點	----
焦距	Standard Lens: 6mm Wide Lens: 2.8mm
視角	Standard Lens: H: 38.6, V:21.9, D: 44.1 Wide Lens: H: 75.5, V:46.6, D:82.7
圖像補償	Auto
影像輸出	HDMI 2.0 x1 RJ45 x1
聲音輸入	3.5mm Line in/Mic in (Stereo)
Tally燈	Dual color (Red, Green)
濾片或廣角鏡	IR cut built-in
Protocol	DVIP
遠端控制端子	RJ-45: for IP control (DVIP)
影像壓縮格式	H.264, H.265, Dual stream output
聲音壓縮格式	AAC
聲音比特率	128Kbps

HD IP Interface	10/100/1000M
串流協議	TS over TCP/UDP, RTMP(S), HLS, SRT
第一串流直播解析度	1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360
第二串流直播解析度	1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360
影像比特率	1Mbps ~ 7Mbps (Single Stream) 1Mbps ~ 7Mbps (Copy Stream) 1Mbps ~ 4Mbps (Dual Stream)
影像比特率模式	VBR, CBR
編碼 Frame rate	50Hz: 1-25fps 60Hz: 1-30fps
POE	IEEE802.3af
韌體更新	Ethernet
IR控制	---
攝影機控制器	RMC-300 series/PTZ View Assist APP
腳架用螺絲尺寸	1/4-20 UNC
顏色	Black
尺寸	77mm (W) x 82mm (D) x 78mm (H)
重量	200 g
操作溫度	0~40 °C
電源	DC 12V 9W
附件	1 x BC-15P Main Unit 1 x Standard Lens (attached on camera with lens cap) 1 x Wide-angle Lens (attached with lens caps) 1 x DC 12V power adaptor