

SONY



MCX-500 多機作業現場導播機

MCX-500 是一款價格合理、操作簡單又可靈活應用的導播機，能夠讓單一操作者或小型團隊輕鬆製作擁有廣播品質的現場節目。多視訊輸入包括專業 3G-SDI、HDMI、複合視訊加上專用 DSK，讓您混用搭配製作所需的組合。

混合 8 個視訊來源 + 1 個標題 (共 9 個輸入)

此導播機是專為擴大作業規模，全面控制多機拍攝而設計。製作時不必擔心輸入訊號數不足，MCX-500 具備 8 個視訊輸入 (加上專用的標題輸入)，能夠輕易支援任何中小規模製作。輸入包括專業 3G-SDI (x4)、標準 HDMI (x2) 和複合視訊 (x2)，能夠連接各種攝影機及其他設備。



透過網際網路即時串流內容

MCX-500 適用於即時串流節目和製作。您可以利用 Ustream® 等服務，透過即時直接串流技術即時混合多個來源的輸出。透過乙太網路直接從 MCX-500 分享高畫質、高音質實況影像至路由器，無須使用電腦。



整合 PC、Mac 與平板電腦

MCX-500 讓您能以最靈活的方式控制多機拍攝。

支援 Full HD

MCX-500 為全球通用機型，您可以視需求錄製 AVCHD Full HD 1920x1080 60i/50i 或 1440x1080 60i/50i 等各種 HD 標準影像。

進階標題與特效

MCX-500 讓您輕鬆製作進階影片特效，例如 Chroma key、轉場和 PinP (子母畫面)。



轉場

Chroma key

PinP



插入和
覆疊標題

覆疊Logo標誌*

* 需要 2.0 版韌體才能使用Logo標誌功能。

RM-30BP

精巧型多功能遙控器 (LANC)



輕巧便利

這款輕巧的遙控器可以手持、置於桌上或連接三腳架臂以供操作。

RM-30BP 可控制絕大部分的攝影機功能，包括：

- 鏡頭控制：一鍵自動 / 手動對焦、光圈和變焦控制
- 攝影機控制：錄影 / 顯示功能、快門速度、白平衡，包括六個可配置按鈕
- 播放和多機控制 (最多 3 部攝影機)



多系統操作

- 3 個用於多機操作的 REMOTE 輸出
- 1 個用於串鍵的 REMOTE 介面
- 1 個用於連接 MCX-500 的接頭 (從 MCX-500 進行 Rec SS 和 Tally 控制)

多機 (最多 3 部攝影機)



串鍵



規格表

一般	電源需求	DC 12V，約 23W
	尺寸 (寬 x 高 x 深)	362 X 43.5 X 206 mm (約略值)
	重量	約 2.1 kg
系統	視訊格式	1080/59.94i Hz (60i) 1080/50i Hz (50i)
	串流	通訊協定 AVC/RTMP (Ustream) 格式 AVCHD
錄影	媒體	Memory Stick ProDuo、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick XC-HG、SD SDHC、SDXC 記憶卡 (Class 4 以上)
	功能	輸入：8 個主要視訊輸入 + 標題，4 通道 1 個 M/E + 2 個 Keyer (1 x PinP、1 x 標題) 輸出：PGM 輸出、多畫面輸出
視訊切換器	按鍵類型	亮度鍵 / 色度鍵
音訊混合器	功能	輸入：類比立體聲 (x1) / 立體聲嵌入式音訊輸入 (x4) 混音：立體聲混音 (x5) 輸出：PGM (立體聲) (x1)
	SDI	BNC (x4)，75 Ω，3G SDI/HD/SD SMPTE 292M/259M/424M/425M
視訊輸入	HDMI	Type A (x2) (720x480/576p、1280x720p、1920x1080i/p)
	VIDEO 輸入	BNC (x2)，NTSC/PAL VIDEO：1.0 V _{p-p} 75 Ω，負向同步
	TITLE	D-Sub Shrink 15 針 (x1) (母) RGB (1600x1200)

視訊輸出	HD SDI	BNC (x1，PGM) 75 Ω，1.5 Gbps，270 Mbps SMPTE 292M
	HDMI	HDMI (Type A) (x1，PGM) (720x480/576p、1280x720p、1920x1080i/p) HDMI (Type A) (x1，多畫面) (720x480/576p、1280x720p、1920x1080i/p)
	VIDEO 輸出	BNC (x1) VIDEO：1.0 V _{p-p} 75 Ω，負向同步
音訊輸入	嵌入式音訊輸入	SDI/HDMI 16 位元，取樣：48HKHz
	類比輸入	XLR/TRS 複合型 (CH-1、CH-2)
音訊輸出	嵌入式音訊輸出	SDI/HDMI 16 位元，取樣：48HKHz
	類比輸出	聲音插孔 (CH-1、CH-2)
	耳機	立體聲迷你插孔 (x1)
其他介面	LAN	RJ-45 (x2，電腦 UI 串流)、100BASE-TX、1000BASE-T
	USB 2.0	USB Type-miniB (x1)
	Option	φ 3.5mm 插孔 (x1)
	TALLY	D-Sub 9 針 (x1) (公)

經銷商

©2017 Sony Corporation of Hong Kong Ltd. 保留所有權利。
未經書面許可，禁止複製全部或部分內容。
功能和規格如有變更，恕不另行通知。
重量和尺寸為約略值。
「SONY」是 Sony Corporation 的商標。
所有其他商標均為其各自所有者的財產。